

4- bis 8-fach Verteiler | 5...1218 MHz | Bauform 02

4- to 8-way splitters | 5...1218 MHz | type 02

premium-line

- ✓ Hohe Rückflussdämpfung
- ✓ Multimedia-tauglich
- ✓ Ein- und Ausgänge brummentkoppelt
- ✓ Hohe Intermodulationsfestigkeit
- ✓ Schirmungsmaß Klasse A +10 dB, gemäß EN 50083-2
- ✓ Rückflusssdämpfung und Entkopplung gemäß VFKD TS 220
- ✓ High return loss
- ✓ For multimedia-use
- ✓ In- and outputs hum-decoupled
- ✓ High intermodulation suppression
- ✓ Screening factor Class A +10 dB, according to EN 50083-2
- ✓ Return loss and isolation according to VFKD TS 220



Artikel Article	BVE 4-02P		BVE 6-02P		BVE 8-02P	
Artikelnummer Part No.	BVE00402P		BVE00602P		BVE00802P	
Verpackungseinheit Packing unit	10					
CE CLASS A ULTRA HD AND Advanced Network Design Vodafone Kabel Deutschland						
Verteilung Splitting	4-fach 4-way		6-fach 6-way		8-fach 8-way	
Frequenzbereich Frequency range	MHz		5...1218			
Verteildämpfung @ 5...40 MHz Distribution loss @ 5...40 MHz	≤ dB	6,9	8,5		10,2	
Verteildämpfung @ 40...470 MHz Distribution loss @ 40...470 MHz	≤ dB	6,8	8,8		10,5	
Verteildämpfung @ 470...862 MHz Distribution loss @ 470...862 MHz	≤ dB	7,2	9,3		11,5	
Verteildämpfung @ 862...1006 MHz Distribution loss @ 862...1006 MHz	≤ dB	7,4	9,6		12,0	
Verteildämpfung @ 1006...1300 MHz Distribution loss @ 1006...1300 MHz	≤ dB	8,0	10,8		14,5	
Rückflusssdämpfung @ 5...40 MHz Return loss @ 5...40 MHz	≥ dB		20			
Rückflusssdämpfung @ 40...470 MHz Return loss @ 40...470 MHz	≥ dB		22			
Rückflusssdämpfung @ 470...862 MHz Return loss @ 470...862 MHz	≥ dB		20			
Rückflusssdämpfung @ 862...1006 MHz Return loss @ 862...1006 MHz	≥ dB		20			
Rückflusssdämpfung @ 1006...1300 MHz Return loss @ 1006...1300 MHz	≥ dB		20			
Entkopplung Ausgang-Ausgang @ 5...40 MHz Isolation output-output @ 5...40 MHz	≥ dB		27			
Entkopplung Ausgang-Ausgang @ 40...470 MHz Isolation output-output @ 40...470 MHz	≥ dB		32			
Entkopplung Ausgang-Ausgang @ 470...862 MHz Isolation output-output @ 470...862 MHz	≥ dB		30			
Entkopplung Ausgang-Ausgang @ 862...1006 MHz Isolation output-output @ 862...1006 MHz	≥ dB		28			
Entkopplung Ausgang-Ausgang @ 1006...1300 MHz Isolation output-output @ 1006...1300 MHz	≥ dB		26			
Intermodulationsfestigkeit (EN 60728-4) Intermodulation ratio (EN 60728-4)		dBµV	120			
Anschlüsse Connectors	F					
Maße (B × H × T) ca. Dimensions (W × H × D) appr.	mm	89 x 39 x 54	89 x 39 x 54		115 x 39 x 54	