

Optische Verteiler

Optical splitter

- ✓ Zur Verteilung optischer Signale
- ✓ For distribution of optical signals

premium-line



Artikel Article	OVE 2-01	OVE 3-01	OVE 4-01	OVE 8-01
Artikelnummer Part No.	OVE00201	OVE00301	OVE00401	OVE00801
Verpackungseinheit Packing unit	1			



Verteilung Splitting	2-fach 2-way	3-fach 3-way	4-fach 4-way	8-fach 8-way
Verteilermethode Splitting method	Dual Window			
Wellenlänge Wavelength	1310 nm + 1550 nm			
Verteildämpfung Distribution loss	4 dB	5,5 dB	7 dB	10,1 dB
Richtwirkung Directivity	> 50 dB			
Anschlüsse Connectors	FC/PC-Buchse FC/PC female			
Maße (B x H x T) ca. Dimensions (W x H x D) appr.	148 x 115 x 21 mm			
Umgebungstemperaturbereich (gemäß EN 60065) Ambient temperature range (acc. to EN 60065)	-20...+50°C			

Optische Verteiler

Optical splitter

- ✓ Zur Verteilung optischer Signale
- ✓ Mit 1m langen Anschlusskabeln mit FC/PC-Steckern
- ✓ For distribution of optical signals
- ✓ With 1m pigtails with FC/PC connectors

premium-line



Artikel Article	OVE 2-02	OVE 3-02	OVE 4-02	OVE 8-02
Artikelnummer Part No.	OVE00202	OVE00302	OVE00402	OVE00802
Verpackungseinheit Packing unit	1			



Verteilung Splitting	2-fach 2-way	3-fach 3-way	4-fach 4-way	8-fach 8-way
Verteilermethode Splitting method	PLC			
Wellenlänge Wavelength	1310 nm + 1550 nm			
Verteildämpfung Distribution loss	4,3 dB	5,3 dB	7,6 dB	10,8 dB
Richtwirkung Directivity	> 55 dB			
Anschlüsse Connectors	FC PC-Stecker FC PC male			
Maße (B x H x T) ca. Dimensions (W x H x D) appr.	98 x 79 x 10 mm			
Umgebungstemperaturbereich (gemäß EN 60065) Ambient temperature range (acc. to EN 60065)	-20...+50°C			