

22kHz-Blocker | Messbuchse | DC-Blocker

22kHz blocker | Test port | DC blocker

- ✓ 47...2200 MHz
- ✓ 47...2200 MHz



Artikel Article	SZU 12-00	SZU 13-00	SZU 14-00
Artikelnummer Part No.	SZU01200	SZU01300	SZU01400
Verpackungseinheit Packing unit	1		
	CE KLASSE A CLASS AND Advanced Network Design		
Frequenzbereich Frequency range	47...2200 MHz	5...2200 MHz	5...2200 MHz
Durchgangsdämpfung TERR Through loss TERR	≤ 1 dB	≤ 1 dB	≤ 0,25 dB
Durchgangsdämpfung SAT Through loss SAT	≤ 2,5 dB	≤ 1,5 dB	≤ 0,5 dB
Rückflusdämpfung TERR Return loss TERR	≥ 15 dB	≥ 14 dB...1,5 dB/Okt., jedoch ≥ 10 dB ≥ 14 dB...1,5 dB/Okt., but ≥ 10 dB	≥ 20 dB...1,5 dB/Okt., jedoch ≥ 15 dB ≥ 20 dB...1,5 dB/Okt., but ≥ 15 dB
Rückflusdämpfung SAT Return loss SAT	≥ 10 dB	≥ 10 dB	≥ 15 dB
Messbuchsendämpfung TERR SAT Test port loss TERR SAT	-	20 dB ± 1,0 dB/20 dB ± 1,5 dB	-
DC-Durchlass DC power pass	ja yes	-	-
Anschlüsse Connectors	F-Buchse/F-Stecker(E/A), IEC-Buchse (Messbuchse) F-female/F-male(I/O), IEC-female (test port)		