

URM LH 24C M URM LH 48C M

**WALL-MOUNTED OPTICAL
DISTRIBUTION BOX**
OPTICKÝ NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ

EN The URM LH 24C M / LH 48C M optical distribution box is designed for the placement of 24 / 48 optical connectors indoors and outdoors. The distribution box may be complemented by a bracket, which enables it to be post-mounted.

- ▶ Maximum capacity is 24× SC/48× SC
- ▶ 2× KM1/EC2 splice tray for the placement of optical splices
- ▶ Possibility of PLC splitter placement
- ▶ 2× PG bushing for input cable
- ▶ 12× Dividable rubber bushing 2× 1–3 mm for output patchcords
- ▶ 2× PG bushing with rubber insert for output patchcords (24× 3 mm)
- ▶ Lockable door

CZ Optický rozvaděč URM LH 24C M / LH 48C M je určen k uložení max. 24/48 optických konektorů ve vnitřním i venkovním prostředí. Rozvaděč lze doplnit držákem, který umožňuje instalaci na sloup.

- ▶ Maximální kapacita 24× SC/48× SC
- ▶ 2× kazeta KM1/EC2 pro uložení optických svárů
- ▶ Možnost uložení PLC splitteru
- ▶ 2× PG průchodka pro vstupní kabel
- ▶ 12× Pryžová dělená průchodka 2× 1–3 mm pro výstupní patchcody
- ▶ 2× PG průchodka s pryžovou vložkou pro výstupní patchcody (24× 3 mm)
- ▶ Uzamykatelné dveře



URM LH 24C M



URM LH 48C M

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICKÁ DATA

Bushings	2× PG 13,5/2× PG 16; 12× Dividable rubber bushing 2× 1×3 mm/2× PG 29/24× 3mm
Coverage degree	IP 54 to EN 60529
Self-extinguishing degree	V0 to UL 94
Impact protection degree	IK 10 to EN 50102
Solar radiation (UV)	EN 60068-2-5
Change of temperature	-40 °C/+70 °C according to EN 60068-2-14
Colour	Light grey RAL 7035
Material – distribution box	PC/ABS
Material – bushings	PA6, TPV
Dimensions	373 × 250 × 90 mm
Weight	1.6 kg

Průchodky	2× PG 13,5/2× PG 16; 12× Pryžová dělená průchodka 2× 1×3 mm/2× PG 29/24× 3mm
Stupeň krytí	IP54 dle ČSN EN 60529
Stupeň samozhášivosti	V0 dle UL 94
Stupeň ochrany proti nárazu	IK 10 dle ČSN EN 50102
Sluneční záření (UV)	ČSN EN 60068-2-5
Zkouška změny teploty	-40 °C/+70 °C dle ČSN EN 60068-2-14
Barva	Světle šedá RAL 7035
Materiál – rozvaděč	PC/ABS
Materiál – průchodky	PA6, TPV
Rozměry	373 × 250 × 90 mm
Hmotnost	1,6 kg

RECOMMENDED ACCESSORIES / DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Post Brackets page 063

Držáky na sloup str. 063

Other accessories on the pages 064–073

Další příslušenství na str. 064–073

ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY

Order Code / Objednací kód	Name / Název
852L.20/0000F	URM LH 24C M
852L.30/0000F	URM LH 48C M

For other variants, please, contact our sales department. / Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení.
Pre-installed versions available upon request. / Předinstalované verze dostupné na vyžádání.