

URM SL 12C

URM SL 12C M


WALL-MOUNTED OPTICAL DISTRIBUTION BOX
OPTICKÝ NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ

EN The URM SL 12C / SL 12C M optical distribution box is designed for the placement of 12 optical connectors indoors and outdoors. The distribution box may be complemented by a bracket, which enables it to be post-mounted.


- ▶ Maximum capacity is 12× LC (plastic holder) or possibility to install an aluminium adapter holder for 12× SC simplex
- ▶ Integrated fibre management + 1× KM3 splice tray for the placement of optical splices
- ▶ 1× PG bushing for input cable
- ▶ 6× Dividable rubber bushing 2× 1–3 mm
- ▶ Use for fibers G.657 a,b
- ▶ Lockable door

CZ Optický rozvaděč URM SL 12C / SL 12C M je určen k uložení max. 12 optických konektorů ve vnitřním i venkovním prostředí. Rozvaděč lze doplnit držákem, který umožňuje instalaci na sloup.

- ▶ Maximální kapacita 12× LC (plastový držák) nebo možnosti instalace hliníkového adaptérového držáku pro 12× SC simplex
- ▶ Integrovaný vláknový management + 1× kazeta KM3 pro uložení optických svárů
- ▶ 1× PG průchodka pro vstupní kabel
- ▶ 6× Pryžová dělená průchodka 2× 1–3 mm
- ▶ Použití pro vlákna G.657 a,b
- ▶ Uzamykatelné dveře



URM SL 12C



URM SL 12C M

RECOMMENDED ACCESSORIES / DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Post Brackets page 063	Držáky na sloup str. 063
Other accessories on the pages 064–072	Další příslušenství na str. 064–072

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICKÁ DATA

Bushings	1× PG 9; 6× Dividable rubber bushing 2× 1–3 mm
Coverage degree	IP 54 to EN 60529
Self-extinguishing degree	V0 to UL 94
Impact protection degree	IK 10 to EN 50102
Solar radiation (UV)	EN 60068-2-5
Change of temperature	-40 °C/+70 °C according to EN 60068-2-14
Colour	Light grey RAL 7035
Material – distribution box	PC/ABS
Material – bushings	PA6, TPV
Dimensions	154 × 235 × 68 mm
Weight	0.7 kg / 0.8 kg
Průchodky	1× PG 9; 6× Pryžová dělená průchodka 2× 1–3 mm
Stupeň krytí	IP54 dle ČSN EN 60529
Stupeň samozhášivosti	V0 dle UL 94
Stupeň ochrany proti nárazu	IK 10 dle ČSN EN 50102
Sluneční záření (UV)	ČSN EN 60068-2-5
Zkouška změny teploty	-40 °C/+70 °C dle ČSN EN 60068-2-14
Barva	Světle šedá RAL 7035
Materiál – rozvaděč	PC/ABS
Materiál – průchodky	PA6, TPV
Rozměry	154 × 235 × 68 mm
Hmotnost	0,7 kg / 0,8 kg

ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY

Order Code / Objednací kód	Name / Název
85RP.00/0000F	URM SL 12C
85RP.20/0000F	URM SL 12C M

Pre-installed versions available upon request. / Předinstalované verze dostupné na vyžádání.