

# GigaLine<sup>®</sup> Dämpfungsglied LC/APC

E9/125 OS2 G657.A2

Abbildung ähnlich



## Beschreibung

Steckbares Dämpfungsglied (Stecker - Kupplung)

## Eigenschaften / Anwendungen

Zur Abschwächung des optischen Signals auf einer Lichtwellenleiterstrecke. Verhindert eine Übersteuerung des optischen Empfängers aufgrund zu geringer Streckendämpfung.

Verwendung in Telekommunikationssystemen, LANs, CATV-Anlagen und in der Messtechnik

## Abmessungen

|             |        |
|-------------|--------|
| Breite      | 6,4 mm |
| Höhe        | 11 mm  |
| Tiefe       | 28 mm  |
| Einbautiefe | 16 mm  |

## Normen, Zertifikate und Approbationen

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Steckverbindernorm | IEC 61754-20 (LC)                 |
| Verkabelungsnorm   | EN 50173, ISO/IEC 11801           |
| Konformität        | Telcordia GR-910-core requirement |

| Kupplungstyp   | Kupplungsmaterial | Kupplungsfarbe |
|----------------|-------------------|----------------|
| LC/APC simplex |                   |                |