



Especificaciones - TAP - Derivadores de interior

TVC-IT4V- **N



PERDIDA DE INSERCIÓN		8 dB	11 dB	14 dB	17 dB	20 dB	23 dB
5-47	MHz	T	3.5	2.4	1.4	1.1	0.8
47-450	MHz	T	3.7	2.6	1.4	1	0.8
450-750	MHz	T	3.9	3.2	1.7	1.4	1
750-1000	MHz	T	4.5	3.2	2.2	1.6	1.3
AISLAMIENTO OUT-TAP							
5-47	MHz	25	27	30	31	35	39
47-450	MHz	25	27	25	31	35	36
450-750	MHz	22	22	25	26	30	33
750-1000	MHz	20	20	25	21	25	29
AISLAMIENTO TAP-TAP							
5-47	MHz	23	25	25	22	20	20
47-450	MHz	23	25	25	25	26	26
450-750	MHz	20	23	23	25	24	24
750-1000	MHz	20	22	22	22	20	20
PERDIDA DE RETORNO							
5-47	MHz	16	18	18	18	20	20
47-450	MHz	18	20	20	20	20	20
450-750	MHz	18	20	20	20	20	20
750-1000	MHz	16	18	18	18	18	18
Variación max: + / - 1.5 dB							
Aislamiento RFI dB Min:		120	120	120	120	120	120
Temperatura Operacional:		-30 a +60 °C					
Impedancia:		75 Ω					

TODOS LOS TAPS SON NITIN PLATING

ce

Referencia	Descripción
TVC-IT4V-08N	Taps Interior de 4 Vías de 8dB -- Nitin Plating
TVC-IT4V-10N	Taps Interior de 4 Vías de 10dB -- Nitin Plating
TVC-IT4V-11N	Taps Interior de 4 Vías de 11dB -- Nitin Plating
TVC-IT4V-12N	Taps Interior de 4 Vías de 12dB -- Nitin Plating
TVC-IT4V-14N	Taps Interior de 4 Vías de 14dB -- Nitin Plating
TVC-IT4V-16N	Taps Interior de 4 Vías de 16dB -- Nitin Plating
TVC-IT4V-17N	Taps Interior de 4 Vías de 17dB -- Nitin Plating
TVC-IT4V-20N	Taps Interior de 4 Vías de 20dB -- Nitin Plating
TVC-IT4V-23N	Taps Interior de 4 Vías de 23dB -- Nitin Plating
TVC-IT4V-24N	Taps Interior de 4 Vías de 24dB -- Nitin Plating
TVC-IT4V-26N	Taps Interior de 4 Vías de 26dB -- Nitin Plating
TVC-IT4V-29N	Taps Interior de 4 Vías de 29dB -- Nitin Plating



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Asheridge Communications España - A Member of TELESTE Group
AVD. de la Industria, 6-8 Nave 7
ALCOBENDAS Madrid 28108
Telf: + 34 91 571 69 09